

GMR5AV-2

GM (with NAV) RSE A/V Harness

2012-2014

FEATURES

- Retains the A/V-IN jack (if applicable)
- Provides A/V output to the factory installed rear seat overhead entertainment system *
- Designed for models that have a DVD player built into the factory radio

* Only applicable for models with a second row RSE

COMPONENTS

- GMR5AV-2 harness

APPLICATIONS

CADILLAC		CHEVROLET (CONT)		GMC	
Escalade	2012-2014	Silverado	2500/3500 2014	Sierra	2500/3500 2014
CHEVROLET		Silverado	2012-2013	Sierra	2012-2013
Avalanche	2012-2013	Suburban	2012-2014	Yukon	2012-2014
		Tahoe	2012-2014		

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimp tool • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



Axxess Integrate axcessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Connections to be made

- Connect the **Black** wire with a ring terminal to the chassis of the aftermarket radio.
- From the RCA jacks labeled "FROM REAR A/V INPUT" to the A/V input of the aftermarket radio:
 - Connect the **Yellow** RCA jack to the video in.
 - Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio in.
- From the RCA jacks labeled "TO OVERHEAD SCREEN" to the A/V output of the aftermarket radio:
 - Connect the **Yellow** RCA jack to the video out.
 - Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio out.

Installing the harness

- Connect to the GMR5AV-2 harness to the wiring harness in the vehicle located at the radio location.

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry.
Log onto www.installermetra.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP
certified technicians



Axxess Integrate axcessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

GMRS5AV-2 GM (con NAV) Arnés RSE A/V 2012-2014

CARACTERÍSTICAS

- Conserva la toma A/V-IN (si corresponde)
- Proporciona una salida A/V a la cabeza instalada de fábrica en el asiento trasero sistema de entretenimiento *
- Diseñado para los modelos que tienen un reproductor de DVD incorporado en la radio de fábrica

* Sólo aplicable para modelos con una segunda fila RSE

COMPONENTES

- Arnés GMR5AV-2

APLICACIONES

CADILLAC		CHEVROLET (CONT)		GMC	
Escalade	2012-2014	Silverado	2500/3500 2014	Sierra	2500/3500 2014
CHEVROLET		Silverado	2012-2013	Sierra	2012-2013
Avalanche	2012-2013	Suburban	2012-2014	Yukon	2012-2014
		Tahoe	2012-2014		

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Ponchadora • Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



Axxess Integrate axssinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** con un terminal de anillo al chasis de la radio de posventa.
- Desde los conectores RCA con la etiqueta "FROM REAR A/V INPUT" a la entrada A/V de la radio del mercado secundario:
 - Conecte la toma RCA **amarilla** a la entrada de video.
 - Conecte las tomas RCA **roja y blanca** a la entrada de audio.
- Desde los conectores RCA etiquetados como "TO OVERHEAD SCREEN" a la salida A / V de la radio de posventa:
 - Conecte la toma RCA **amarilla** a la salida de video.
 - Conecte las tomas RCA **roja y blanca** a la salida de audio.

Instalación del arnés

- Conectar al mazo de cables GMR5AV-2 al mazo de cables del vehículo situado en la ubicación de la radio.

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installermetra.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).



Axxess Integrate axssinterfaces.com • metraonline.com

REV. 11/22/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION